



GET Round

Högeffektiv LED-downlight tillverkad i aluminium med pulverlackerad vit matt finish. GET finns med opal alt. mikroprismatiskt bländskydd. Finns i 2 storlekar med val av "flat - "F"" eller reflektor "R" med spridningsvinkel på 90° IP44 resp. 100° IP20. Levereras exklusive driftdon. Till GET finns tillbehör för utanpåliggande montage.



IP20


Infällt

Utanpå...


IP44

SDCM 3

DALI



Ø 230



MOLTO LUCE®

Material: Aluminium

Bländskydd: Opal / Mikroprisma

Färg: Vit

Systemeffekt: 10W - 31W

Strömstyrka: 350mA - 1050mA

Färgtemperatur: 3000K / 4000K

Ljusflöde: 1182lm - 4190lm

Livslängd: 50 000h (L80)

Spridningsvinkel: 90° / 100°

Styrning: On/Off / DALI

Montage: Infälld

Mått: Ø169mm / Ø230mm

Inbyggnadshöjd: 90mm

Håltagning: Ø150mm / Ø205mm



CARDI
A Sonepar Company

Printed from www.cardi.se



Artiklar (16 st) visar 1-16

Artikelnr	Beskrivning	Färg	Systemeffekt	Ljusflöde	Styrning
468-110011455	GET F XS 840 90° VIT OPAL	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-110011955	GET F XS 830 90° VIT OPAL	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-110021455	GET F XS 840 90° VIT MP	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-110021955	GET F XS 830 90° VIT MP	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-110111455	GET R XS 840 100° VIT OPAL	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-110111955	GET R XS 830 100° VIT OPAL	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-110121455	GET R XS 840 100° VIT MP	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-110121955	GET R XS 830 100° VIT MP	Vit	10W / 15W / 20W	On/Off / DALI	
468-120011455	GET F M 840 90° VIT OPAL	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	
468-120011955	GET F M 830 90° VIT OPAL	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	
468-120021455	GET F M 840 90° VIT MP	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	
468-120021955	GET F M 830 90° VIT MP	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	
468-120111455	GET R M 840 100° VIT OPAL	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	
468-120111955	GET R M 830 100° VIT OPAL	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	
468-120121455	GET R M 840 100° VIT MP	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	
468-120121955	GET R M 830 100° VIT MP	Vit	21W / 27W / 31W	On/Off / DALI	