



# ***XTSCF 6200-1 PULSE***

## ***INF. 2M GRÅ***

Monteras dikt eller pendlat, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv.



3-fasskena

Infällt

DALI

**Färg:** Grå (AW 202JR)

**Styrning:** DALI

**Mått:** 2000mm





## Artiklar (12 st) visar 1-12

Artikelnr	Beskrivning	Färg	Styrning
19106501	XTSCF 6100-1 PULSE INF. 1M GRÅ	Grå (AW 202JR)	DALI
19106502	XTSCF 6100-2 PULSE INF. 1M SV	Svart (RAL 9005)	DALI
19106503	XTSCF 6100-3 PULSE INF. 1M VIT	Vit (RAL 9016)	DALI
19106601	XTSCF 6200-1 PULSE INF. 2M GRÅ	Grå (AW 202JR)	DALI
19106602	XTSCF 6200-2 PULSE INF. 2M SV	Svart (RAL 9005)	DALI
19106603	XTSCF 6200-3 PULSE INF. 2M VIT	Vit (RAL 9016)	DALI
19106701	XTSCF 6300-1 PULSE INF. 3M GRÅ	Grå (AW 202JR)	DALI
19106702	XTSCF 6300-2 PULSE INF. 3M SV	Svart (RAL 9005)	DALI
19106703	XTSCF 6300-3 PULSE INF. 3M VIT	Vit (RAL 9016)	DALI
19106801	XTSCF 6400-1 PULSE INF. 4M GRÅ	Grå (AW 202JR)	DALI
19106802	XTSCF 6400-2 PULSE INF. 4M SV	Svart (RAL 9005)	DALI
19106803	XTSCF 6400-3 PULSE INF. 4M VIT	Vit (RAL 9016)	DALI

