


2 Go



2 Go är en utanpåliggande spotlight med den allra senaste moderna tekniken och maximal effektivitet och kvalitet från Molto Luce. 2 Go har en facetterad reflektor med val mellan fem olika spridningsvinklar: 17gr, 24gr, 40gr, 60gr och en asymmetrisk version och full flexibilitet att uppfylla behoven i exempelvis en butik eller ett kontor. Den tillverkas i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning och CRI 90. 2 Go står 180gr och vridbar 350gr.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1770 - 2910 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljufördelning	Asymmetrisk , Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20- 40°, Smalstrålande 10-20°

ELEKTRISKA DATA

Ljusutbyte	120 lm/W
------------	----------

Höjd/djup	120 mm
Längd	163 mm
Ytterdiameter	Ø85 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium

Ljusfördelningskurva

