


## 2 Go



2 Go är en utanpåliggande spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet från Molto Luce. 2 Go har en facetterad reflektor med val mellan fem olika spridningsvinklar: 17°/24°/40°/60° och en asymmetrisk version för full flexibilitet att uppfylla behoven i exempelvis en butik eller på ett kontor. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning på CRI > 90. 2 GO är stabilbar 180° och vridbar 350°.

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	1770 - 2910 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Asymmetrisk , Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20- 40°, Smalstrålande 10-20°

**DIMENSIONER**

Bredd	Ø85 mm
-------	--------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	120 mm
Längd	163 mm

**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium

# Ljusfördelningskurva

