# 2 GO R 930 VIT 17°

A256279 / 637-00201014905V1

Infälld LED-spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning på CRI>90. 2 GO har en facetterad reflektor med spridningsvinkel på 17° och är ställbar höjdled 35°, roterbar sidled 350°. Välj styrning (on/off eller DALI) och effekt (17W eller 25W) via drivdon som beställes separat.

MOLTO LUCE®




| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020 | D |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| Reflektor | Övrigt |
| Spridningsvinkel | Smalstrålande 10-20° |
| **Dimensioner** | |
| Höjd/djup | 114 mm |

| **Dimensioner (forts)** | |
|---|---|
| Inbyggnadsdiameter | 165 mm |
| Inbyggnadshöjd/djup | 144 mm |
| Ytterdiameter | 173 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Justerbarhet | Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med ljuskälla | Ja |
| RAL-nummer | 9016 |
| Vikt | 1 kg |

# Måttritning




## Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning |
|---|---|
| A263302 | DRIVER 300-1050MA DALI/SWD |
| A263366 | SUPER PRO 500MA |
| A263367 | SUPER PRO 700MA |