

# DARK NIGHT LGP 930 SV/SV CAS

A256545 / 637-001010143040V1

DARK NIGHT LGP är en unik downlight med direkt ljus och indirekt så kallat "area light" som ger ett behagligt ljus åt sidorna från armaturen. Man kan välja att tända endast det direkta ljuset, endast det indirekta eller båda. LGP står för Light Guide Pipe som är den indirekta delen på armaturen som ger det väl avbländande indirekta ljuset. Downlighten har en spridningsvinkel på 40° och ljusregleras via Casambi.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|   |                        |
|---|------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 3240 lm                |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                              | 3000 K                 |
| Färgåtergivningindex (CRI)                  | 90-100                 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)       |
| Ljusfärg                                    | Vit                    |
| Ljusfördelare/spridare                      | Reflektor              |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar        |
| Ljusuttag                                   | Direkt/indirekt        |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                |
| Reflektor                                   | Blank                  |
| Spridningsvinkel                            | Mediumstrålande 20-40° |
| Unified Glare Ratio (UGR)                   | 19                     |

## Elektriska data

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Driftdon          | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår     | Ja                        |
| Max. systemeffekt | 40 W                      |

## Elektriska data (forts)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Märkspänning från/till | 220...240 V         |
| Spänningstyp           | AC                  |
| Höjd/djup              | 120 mm              |
| Ytterdiameter          | 162 mm              |
| Bluetoothstyrd         | Ja                  |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20                |
| Skyddsklass            | I                   |
| Styrning               | Casambi (Bluetooth) |
| Utbytbar drivdon       | Ja                  |
| Justerbarhet           | Ej justerbar        |
| Kapslingsfärg          | Svart               |
| Lämplig för ytmontage  | Ja                  |
| Material kapsling      | Aluminium           |
| Med ljuskälla          | Ja                  |
| RAL-nummer             | 9005                |

# Måttitning

