

DARK NIGHT LGP 930 VI/GU DALI

A256558 / 637-001010143040V1

DARK NIGHT LGP är en unik downlight med direkt ljus och indirekt så kallat "area light" som ger ett behagligt ljus åt sidorna från armaturen. Man kan välja att tända endast det direkta ljuset, endast det indirekta eller båda. LGP står för Light Guide Pipe som är den indirekta delen på armaturen som ger det väl avbländande indirekta ljuset. Downlighten har en spridningsvinkel på 40° och ljusregleras via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	3240 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Reflektor	Blank
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	40 W

Elektriska data (forts)

Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Höjd/djup	120 mm
Ytterdiameter	162 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttitning

