LOGOUT PD 1131 827 HE BO AL

A267733 / 728-202041113850

Linjär pendelarmatur i extruderad aluminium med upphöjt opalt bländskydd. High efficiency-version med on/off. Bina opal är bollcertifierad enligt DIN 57710-13 / VDE-0710-13.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	1990 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)	
Spänningstyp	AC/DC
Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	1131 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	3000 mm
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning





CARDI
Belysning från Elektroskandia