

LOGOUT PD 1131 827 HO BL VI

A267775 / 728-207043613560

Linjär pendelarmatur i extruderad aluminium med upphöjt
linsbländskydd. On/off.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	4370 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/- panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	43 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	1131 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast matt/satin
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	3000 mm
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Matt
Upphängning medlevereras	Ja

Måttitning

