


LOGOUT PD 1131 830 HO OP SV D

A267808 / 728-20104311960D

Linjär pendelarmatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. High output-version med ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	3930 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	31 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	1131 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	3000 mm
RAL-nummer	9005
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning

