


LOGOUT PD 1131 840 HE OP AL

A267840 / 728-201041114800

Linjär pendelarmatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. High efficiency-version med on/off.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2040 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC/DC
Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	1131 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	3000 mm
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning

