RIDE BLIND 940 597 ALU

A270936 / 577-008012024080

LED-armatur för dikt tak eller vägg montage med indirekt ljuseffekt via opal reflektor. Med måtten 35x35mm är den en av de minsta profilerna på marknaden.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	520 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	10 W

Bredd	55 mm
Höjd/djup	72 mm
Längd	597 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja

Måttritning



Ljusfördelningskurva



CARDI
Belysning från Elektroskandia