TRIGGA XL PD 927 55° VIT

A273640 / 662-021020523550

Dekorativ och minimalistisk pendelarmatur tillverkad i aluminium med pulverlackerad ytfinish. Den 35mm breda profilen sprider ljuset via en speciell LFO-lins på endast 10mm och har en spridningsvinkel på 55°.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	270 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	6 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)	
Spänningstyp	AC
Diameter	35 mm
Längd	420 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
RAL-nummer	9016
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	21.1	22.9	23.6	23.2	23.8	21.1	22.9	23.6	23.2	23.8
2H	3H	21.0	22.8	23.4	23.1	23.6	21.0	22.8	23.4	23.1	23.6
2H	4H	20.9	22.7	23.3	23.0	23.5	20.9	22.7	23.3	23.0	23.5
2H	6H	20.8	22.7	23.2	23.0	23.4	20.8	22.7	23.2	23.0	23.4
2H	8H	20.7	22.6	23.1	23.0	23.4	20.7	22.6	23.1	23.0	23.4
2H	12H	20.7	22.6	23.1	22.9	23.4	20.7	22.6	23.1	22.9	23.4
4H	2H	20.9	22.7	23.3	23.0	23.5	20.9	22.7	23.3	23.0	23.5
4H	3H	20.7	22.6	23.0	22.9	23.3	20.7	22.6	23.0	22.9	23.3
4H	4H	20.6	22.5	22.9	22.9	23.2	20.6	22.5	22.9	22.9	23.2
4H	6H	20.5	22.4	22.8	22.8	23.1	20.5	22.4	22.8	22.8	23.1
4H	8H	20.5	22.4	22.7	22.8	23.1	20.5	22.4	22.7	22.8	23.1
4H	12H	20.4	22.4	22.6	22.8	23.0	20.4	22.4	22.6	22.8	23.0
8H	4H	20.4	22.4	22.7	22.8	23.1	20.4	22.4	22.7	22.8	23.1
8H	6H	20.3	22.3	22.5	22.8	23.0	20.3	22.3	22.5	22.8	23.0
8H	8H	20.3	22.3	22.4	22.7	22.9	20.3	22.3	22.4	22.7	22.9
8H	12H	20.2	22.2	22.4	22.7	22.8	20.2	22.2	22.4	22.7	22.8
12H	4H	20.4	22.4	22.6	22.8	23.0	20.4	22.4	22.6	22.8	23.0
12H	6H	20.3	22.3	22.4	22.7	22.9	20.3	22.3	22.4	22.7	22.9
12H	8H	20.2	22.2	22.4	22.7	22.8	20.2	22.2	22.4	22.7	22.8
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+5.9 / -21.0 +8.7 / -21.4 +10.7 / -22.1					+5.9 / -21.0 +8.7 / -21.4 +10.7 / -22.1				
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK00 4.2					BK00 4.2				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

CARDI
Belysning från Elektroskandia