# VOLTO COPERTO 930 1410 VIT

A273707 / 539-010041029050

Tak/väggarmatur tillverkad i aluminium med opalt platt bländskydd.




| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Armaturljusflöde | 1860 lm |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Spridningsvinkel | Öppen stråle |
| **Elektriska data** | |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 26 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC/DC |
| **Dimensioner** | |
| Bredd | 26 mm |

| **Dimensioner (forts)** | |
|---|---|
| Höjd/djup | 39 mm |
| Längd | 1410 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lämplig för takmontage | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, opal |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Rasterutförande | Ingen |

# Måttritning




# Ljusfördelningskurva






CARDI
Belysning från Elektroskandia