VOLTO COPERTO 930 850 ALU RUND

A273719 / 539-010023029080

Tak/väggarmatur tillverkad i aluminium med opalt rundat bländskydd.




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	1110 lm
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC
Dimensioner	
Bredd	26 mm
Höjd/djup	37 mm

Dimensioner (forts)	
Längd	850 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Rasterutförande	Ingen

Måttritning



Ljusfördelningskurva



CARDI
Belysning från Elektroskandia