
LOGOUT SD 1131 830 HE BO AL D

A275433 / 728-10204111986D

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjt opalt bländskydd. High efficiency-version med ljusreglering via DALI. Bina opal är bollcertifierad enligt DIN 57710-13 / VDE-0710-13.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	1560 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Antal don MCB B16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	1131 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Övrigt
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja

Måttritning





CARDI
Belysning från Elektroskandia