
# LOGOUT SD 1411 840 HO BO AL D

A275525 / 728-10205311485D

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjt opalt bländskydd. High output-version med ljusreglering via DALI. Bina opal är bollcertifierad enligt DIN 57710-13 / VDE-0710-13.


MOLTO LUCE®




| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Armaturljusflöde | 5150 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80-89 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| **Elektriska data** | |
| Antal don MCB B16A | 25 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 40 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |

| | |
|---|---|
| Bredd | 76 mm |
| Höjd/djup | 90 mm |
| Längd | 1411 mm |
| Dimning DALI | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Styrning | DALI |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Hus ytskydd | Övrigt |
| Kapslingsfärg | Aluminium |
| Lämplig för takmontage | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, opal |
| Med ljuskälla | Ja |

# Måttritning






CARDI
Belysning från Elektroskandia