
# LOGOUT SD 4220 830 HO BM AL D

A275963 / 728-10209321986D

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjd svart ljusinsats och mikroprismatiskt bländskydd. Ljusreglering via DALI.


MOLTO LUCE®




| Ljustekniska data | |
|---|---|
| Anpassad för bildskärmsarbete | Ja |
| Armaturljusflöde | 10620 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80-89 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 19 |
| **Elektriska data** | |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 123 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |

| Elektriska data (forts) | |
|---|---|
| Spänningstyp | AC |
| Bredd | 76 mm |
| Höjd/djup | 90 mm |
| Längd | 4220 mm |
| Dimning DALI | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Styrning | DALI |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Hus ytskydd | Övrigt |
| Kapslingsfärg | Aluminium |
| Lämplig för takmontage | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla | Ja |

# Måttritning






CARDI
Belysning från Elektroskandia