


LOGOUT SD 2816 840 HO BM VI

A276097 / 728-102073214560

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjd svart ljusinsats och mikroprismatiskt bländskydd. On/off.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	7400 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	82 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	2816 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Hus ytskydd	Övrigt
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttitning

