


LOGIN 1147 827 OP HE ALU

A276568 / 728-301041113800

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. High efficiency-version med on/off.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data



Armaturljusflöde	1980 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data


Antal don MCB B16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm
Inbyggadsbredd	80 mm
Inbyggadshöjd/djup	130 mm
Inbyggadslängd	1137 mm
Längd	1147 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	17.5	19.2	20.5	19.5	20.7	17.8	19.5	20.8	19.8	21.0	
2H	3H	18.9	20.6	21.8	21.0	22.1	19.3	21.0	22.2	21.3	22.5	
2H	4H	19.5	21.2	22.3	21.6	22.6	19.9	21.6	22.7	21.9	23.0	
2H	6H	19.9	21.7	22.7	22.0	23.0	20.3	22.0	23.0	22.4	23.4	
2H	8H	20.0	21.8	22.8	22.2	23.1	20.4	22.1	23.1	22.5	23.4	
2H	12H	20.1	21.9	22.8	22.3	23.1	20.4	22.2	23.1	22.6	23.5	
4H	2H	18.1	19.9	21.0	20.2	21.3	18.4	20.1	21.2	20.5	21.5	
4H	3H	19.7	21.5	22.5	21.9	22.8	20.0	21.8	22.8	22.2	23.1	
4H	4H	20.4	22.2	23.1	22.6	23.4	20.7	22.6	23.4	23.0	23.7	
4H	6H	21.0	22.8	23.5	23.2	23.9	21.3	23.1	23.8	23.5	24.2	
4H	8H	21.1	23.0	23.6	23.4	24.0	21.4	23.3	23.9	23.7	24.3	
4H	12H	21.2	23.1	23.7	23.5	24.1	21.5	23.4	24.0	23.8	24.4	
8H	4H	20.7	22.5	23.2	23.0	23.6	21.0	22.8	23.5	23.3	23.9	
8H	6H	21.3	23.2	23.8	23.7	24.2	21.6	23.5	24.0	24.0	24.5	
8H	8H	21.6	23.5	24.0	24.0	24.4	21.8	23.7	24.2	24.2	24.7	
8H	12H	21.7	23.7	24.1	24.2	24.5	22.0	23.9	24.3	24.4	24.8	
12H	4H	20.7	22.6	23.2	23.0	23.6	21.0	22.8	23.4	23.3	23.9	
12H	6H	21.4	23.3	23.8	23.8	24.2	21.7	23.5	24.0	24.0	24.5	
12H	8H	21.7	23.6	24.0	24.1	24.5	21.9	23.8	24.2	24.3	24.7	
Variation av åskådarposition för värsavstånd S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK06 6.4					BK06 6.6					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												