


LOGIN 1147 827 OP HE ALU DALI

A276569 / 728-30104111380D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. High efficiency-version med ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1980 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljuskälla	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljuskälla	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskälla	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Antal don MCB B16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC


Dimensioner

Bredd	92 mm
-------	-------


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	119 mm
Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadsdjup	130 mm
Inbygggnadslängd	1137 mm
Längd	1147 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	17.5	19.2	20.5	19.5	20.7	17.8	19.5	20.8	19.8	21.0	
2H	3H	18.9	20.6	21.8	21.0	22.1	19.3	21.0	22.2	21.3	22.5	
2H	4H	19.5	21.2	22.3	21.6	22.6	19.9	21.6	22.7	21.9	23.0	
2H	6H	19.9	21.7	22.7	22.0	23.0	20.3	22.0	23.0	22.4	23.4	
2H	8H	20.0	21.8	22.8	22.2	23.1	20.4	22.1	23.1	22.5	23.4	
2H	12H	20.1	21.9	22.8	22.3	23.1	20.4	22.2	23.1	22.6	23.5	
4H	2H	18.1	19.9	21.0	20.2	21.3	18.4	20.1	21.2	20.5	21.5	
4H	3H	19.7	21.5	22.5	21.9	22.8	20.0	21.8	22.8	22.2	23.1	
4H	4H	20.4	22.2	23.1	22.6	23.4	20.7	22.6	23.4	23.0	23.7	
4H	6H	21.0	22.8	23.5	23.2	23.9	21.3	23.1	23.8	23.5	24.2	
4H	8H	21.1	23.0	23.6	23.4	24.0	21.4	23.3	23.9	23.7	24.3	
4H	12H	21.2	23.1	23.7	23.5	24.1	21.5	23.4	24.0	23.8	24.4	
8H	4H	20.7	22.5	23.2	23.0	23.6	21.0	22.8	23.5	23.3	23.9	
8H	6H	21.3	23.2	23.8	23.7	24.2	21.6	23.5	24.0	24.0	24.5	
8H	8H	21.6	23.5	24.0	24.0	24.4	21.8	23.7	24.2	24.2	24.7	
8H	12H	21.7	23.7	24.1	24.2	24.5	22.0	23.9	24.3	24.4	24.8	
12H	4H	20.7	22.6	23.2	23.0	23.6	21.0	22.8	23.4	23.3	23.9	
12H	6H	21.4	23.3	23.8	23.8	24.2	21.7	23.5	24.0	24.0	24.5	
12H	8H	21.7	23.6	24.0	24.1	24.5	21.9	23.8	24.2	24.3	24.7	
Variation av åskådarposition för värsavstånd S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK06 6.4					BK06 6.6					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												