LOGIN 1147 830 OP HE VIT

A276576 / 728-301041119500


Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. High efficiency-version med on/off.


MOLTO LUCE®

Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	2040 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Antal don MCB B16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC
Dimensioner	
Bredd	92 mm


Dimensioner (forts)	
Höjd/djup	119 mm
Inbyggnadsbredd	80 mm
Inbyggnadshöjd/djup	130 mm
Inbyggnadslängd	1137 mm
Längd	1147 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttritning





Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	17.6	19.3	20.6	19.6	20.8	17.9	19.6	20.9	19.9	21.1
2H	3H	19.0	20.7	21.9	21.1	22.2	19.4	21.1	22.3	21.4	22.6
2H	4H	19.6	21.3	22.4	21.7	22.7	20.0	21.7	22.8	22.1	23.1
2H	6H	20.0	21.8	22.8	22.1	23.1	20.4	22.1	23.1	22.5	23.5
2H	8H	20.1	21.9	22.9	22.3	23.2	20.5	22.2	23.2	22.6	23.5
2H	12H	20.2	22.0	22.9	22.4	23.2	20.5	22.3	23.2	22.7	23.6
4H	2H	18.2	20.0	21.1	20.3	21.4	18.5	20.2	21.3	20.6	21.6
4H	3H	19.8	21.6	22.6	22.0	22.9	20.1	21.9	22.9	22.3	23.2
4H	4H	20.5	22.3	23.2	22.7	23.5	20.9	22.7	23.5	23.1	23.9
4H	6H	21.1	22.9	23.6	23.3	24.0	21.4	23.2	23.9	23.6	24.3
4H	8H	21.2	23.1	23.7	23.5	24.1	21.5	23.4	24.0	23.8	24.4
4H	12H	21.3	23.2	23.8	23.6	24.2	21.6	23.5	24.1	23.9	24.5
8H	4H	20.8	22.6	23.3	23.1	23.7	21.1	22.9	23.6	23.4	24.0
8H	6H	21.5	23.3	23.9	23.8	24.3	21.7	23.6	24.1	24.1	24.6
8H	8H	21.7	23.6	24.1	24.1	24.5	21.9	23.8	24.3	24.3	24.8
8H	12H	21.8	23.8	24.2	24.3	24.7	22.1	24.0	24.4	24.5	24.9
12H	4H	20.8	22.7	23.3	23.1	23.7	21.1	22.9	23.5	23.4	24.0
12H	6H	21.5	23.4	23.9	23.9	24.3	21.8	23.7	24.1	24.1	24.6
12H	8H	21.8	23.7	24.1	24.2	24.6	22.0	23.9	24.3	24.4	24.8
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.1 / -0.1 +0.2 / -0.4 +0.4 / -0.7					+0.1 / -0.1 +0.2 / -0.4 +0.4 / -0.7				
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK06 6.5					BK06 6.7				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

CARDI
Belysning från Elektroskandia