# LOGIN 3395 840 BM SV/SV HO

A277742 / 728-302083214660

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt mikroprismatiskt bländskydd och svart insida. On/off.


MOLTO LUCE®




| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Armaturljusflöde | 8800 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80-89 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| **Elektriska data** | |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 102 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC/DC |
| **Dimensioner** | |
| Bredd | 92 mm |


| **Dimensioner (forts)** | |
|---|---|
| Höjd/djup | 119 mm |
| Inbyggnadsbredd | 80 mm |
| Inbyggnadshöjd/djup | 130 mm |
| Inbyggnadslängd | 3385 mm |
| Längd | 3395 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Hus ytskydd | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg | Svart |
| Lämplig för infällt montage | Ja |
| Lämplig för takmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla | Ja |
| RAL-nummer | 9005 |

# Måttritning




# Ljusfördelningskurva




# UGR-tabell

**Beräkning av bländning enligt UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Tak | | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| ρ Vägg | | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| ρ Golv | | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 13.8 | 15.6 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 18.5 | 19.4 | 18.8 | 19.6 |
| 2H | 3H | 13.7 | 15.5 | 16.3 | 15.8 | 16.6 | 16.9 | 18.7 | 19.5 | 19.0 | 19.8 |
| 2H | 4H | 13.6 | 15.4 | 16.2 | 15.7 | 16.5 | 17.0 | 18.8 | 19.6 | 19.1 | 19.8 |
| 2H | 6H | 13.5 | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 18.9 | 19.6 | 19.2 | 19.9 |
| 2H | 8H | 13.5 | 15.3 | 16.0 | 15.7 | 16.3 | 17.1 | 18.9 | 19.6 | 19.3 | 19.9 |
| 2H | 12H | 13.5 | 15.3 | 15.9 | 15.7 | 16.3 | 17.1 | 19.0 | 19.6 | 19.3 | 19.9 |
| 4H | 2H | 13.9 | 15.7 | 16.4 | 16.0 | 16.7 | 16.6 | 18.4 | 19.2 | 18.7 | 19.4 |
| 4H | 3H | 13.7 | 15.6 | 16.2 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 18.7 | 19.3 | 19.0 | 19.6 |
| 4H | 4H | 13.6 | 15.5 | 16.1 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 18.8 | 19.4 | 19.2 | 19.7 |
| 4H | 6H | 13.6 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 17.1 | 19.0 | 19.4 | 19.4 | 19.8 |
| 4H | 8H | 13.5 | 15.4 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 17.1 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.9 |
| 4H | 12H | 13.5 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 17.2 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.9 |
| 8H | 4H | 13.6 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 18.7 | 19.1 | 19.1 | 19.5 |
| 8H | 6H | 13.5 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 19.6 |
| 8H | 8H | 13.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 17.0 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.7 |
| 8H | 12H | 13.4 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 17.0 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.7 |
| 12H | 4H | 13.5 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 18.7 | 19.1 | 19.1 | 19.5 |
| 12H | 6H | 13.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.9 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 19.6 |
| 12H | 8H | 13.4 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.9 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.6 |

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +1.7 / -4.0 | +1.3 / -1.9 |
| S = 1.5H | +3.0 / -6.7 | +3.3 / -3.3 |
| S = 2.0H | +4.8 / -9.3 | +5.1 / -3.9 |
| Standardtabell | BK01 | BK01 |
| Korrektionsfaktor | -2.3 | 0.9 |

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde



CARDI
Belysning från Elektroskandia