

LOGIN 3395 830 BM VI/SV HO

A277746 / 728-302083219560

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt mikrop Prismatiskt bländskydd och svart insida. On/off.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	8490 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	102 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC


Dimensioner

Bredd	92 mm
-------	-------


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	119 mm
Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadshöjd/djup	130 mm
Inbygggnadslängd	3385 mm
Längd	3395 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vagg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	13.7	15.4	16.3	15.7	16.6	16.6	18.4	19.3	18.6	19.5	
2H	3H	13.5	15.3	16.2	15.6	16.4	16.8	18.5	19.4	18.8	19.6	
2H	4H	13.4	15.3	16.0	15.6	16.3	16.8	18.6	19.4	19.0	19.7	
2H	6H	13.4	15.2	15.9	15.5	16.2	16.9	18.8	19.5	19.1	19.8	
2H	8H	13.3	15.2	15.8	15.5	16.1	16.9	18.8	19.5	19.1	19.8	
2H	12H	13.3	15.1	15.8	15.5	16.1	17.0	18.8	19.5	19.2	19.8	
4H	2H	13.7	15.5	16.3	15.8	16.5	16.4	18.3	19.0	18.6	19.3	
4H	3H	13.6	15.4	16.1	15.8	16.4	16.7	18.5	19.2	18.9	19.5	
4H	4H	13.5	15.4	15.9	15.8	16.3	16.8	18.7	19.2	19.0	19.6	
4H	6H	13.4	15.3	15.8	15.7	16.2	16.9	18.8	19.3	19.2	19.7	
4H	8H	13.4	15.3	15.7	15.7	16.1	17.0	18.9	19.3	19.3	19.7	
4H	12H	13.4	15.3	15.7	15.7	16.1	17.0	18.9	19.3	19.4	19.7	
8H	4H	13.4	15.3	15.7	15.7	16.1	16.6	18.6	19.0	19.0	19.4	
8H	6H	13.3	15.3	15.6	15.7	16.0	16.8	18.7	19.1	19.2	19.5	
8H	8H	13.3	15.2	15.5	15.7	16.0	16.8	18.8	19.1	19.3	19.5	
8H	12H	13.3	15.2	15.5	15.7	16.0	16.9	18.8	19.1	19.3	19.6	
12H	4H	13.4	15.3	15.7	15.7	16.1	16.6	18.5	18.9	19.0	19.3	
12H	6H	13.3	15.2	15.5	15.7	16.0	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	
12H	8H	13.2	15.2	15.5	15.7	15.9	16.8	18.7	19.0	19.2	19.5	
Variation av åskådarposition för värsavstånd S												
S = 1.0H			+1.7	-4.0				+1.3	-1.9			
S = 1.5H			+3.0	-6.7				+3.3	-3.3			
S = 2.0H			+4.8	-9.3				+5.1	-3.9			
Standardtabell			BK01					BK01				
Korrektionsfaktor			-2.5					0.8				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												