

LOGIN BL 2271 830 AL/SV HO DA

A277875 / 728-30706361986D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt
linsbländskydd och svart insida. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	8740 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/- panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data

Antal don MCB B16A	25
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	86 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC



Dimensioner

Bredd	92 mm
-------	-------


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	119 mm
Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadshöjd/djup	130 mm
Inbygggnadslängd	2261 mm
Längd	2271 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Rasterutförande	Matt
Vikt	16.1 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR														
p Tak			80	70	70	50	50		80	70	70	50	50	
p Vägg			60	50	30	50	30		60	50	30	50	30	
p Golv			30	20	20	20	20		30	20	20	20	20	
Rumsstorlek			Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel						
X	Y													
2H	2H		13.5	15.3	16.1	15.6	16.3	14.1	15.9	16.7	16.2	16.8		
2H	3H		13.4	15.2	15.9	15.5	16.1	14.0	15.8	16.4	16.1	16.7		
2H	4H		13.3	15.1	15.8	15.4	16.0	13.9	15.7	16.3	16.0	16.6		
2H	6H		13.2	15.1	15.6	15.4	15.9	13.8	15.7	16.2	16.0	16.5		
2H	8H		13.2	15.0	15.6	15.4	15.9	13.7	15.6	16.2	16.0	16.4		
2H	12H		13.1	15.0	15.5	15.3	15.8	13.7	15.6	16.1	15.9	16.4		
4H	2H		13.3	15.2	15.8	15.5	16.0	13.9	15.7	16.3	16.0	16.6		
4H	3H		13.1	15.0	15.5	15.4	15.8	13.7	15.6	16.1	15.9	16.4		
4H	4H		13.0	14.9	15.4	15.3	15.7	13.6	15.5	15.9	15.9	16.3		
4H	6H		12.9	14.9	15.2	15.3	15.6	13.5	15.4	15.8	15.8	16.2		
4H	8H		12.9	14.8	15.2	15.2	15.5	13.5	15.4	15.7	15.8	16.1		
4H	12H		12.8	14.8	15.1	15.2	15.5	13.4	15.4	15.6	15.8	16.0		
8H	4H		12.9	14.8	15.1	15.2	15.5	13.5	15.4	15.7	15.8	16.1		
8H	6H		12.8	14.7	15.0	15.2	15.4	13.3	15.3	15.6	15.8	16.0		
8H	8H		12.7	14.7	14.9	15.2	15.3	13.3	15.3	15.5	15.7	15.9		
8H	12H		12.6	14.6	14.8	15.1	15.3	13.2	15.2	15.4	15.7	15.9		
12H	4H		12.8	14.8	15.1	15.2	15.5	13.4	15.4	15.6	15.8	16.0		
12H	6H		12.7	14.7	14.9	15.2	15.3	13.3	15.3	15.5	15.7	15.9		
12H	8H		12.6	14.6	14.8	15.1	15.3	13.2	15.2	15.4	15.7	15.8		
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S														
S = 1.0H								+4.2 / -23.6					+3.6 / -12.7	
S = 1.5H								+6.9 / -24.3					+6.4 / -22.4	
S = 2.0H								+8.9 / -24.9					+8.4 / -23.4	
Standardtabell			BK00					BK00						
Korrektionsfaktor			-3.3											
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde														