

# LOG50 PDI 830 1407 MP SV

A278663 / 716-0201232019600

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med direkt/indirekt  
ljusfördelning och mikroprismatisk optik. Medium output variant.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Armaturljusflöde                               | 5280 lm                        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                          |
| Färgtemperatur                                 | 3000 K                         |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                    | 80-89                          |
| Inbyggda lampornas<br>energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)               |
| Ljusfärg                                       | Vit                            |
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-<br>panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk                     |
| Ljuskälla                                      | LED ej utbytbar                |
| Ljusuttag                                      | Direkt/indirekt                |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C             | 50000 h                        |

## Elektriska data

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Max. systemeffekt      | 42 W                         |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |
| Spänningstyp           | AC                           |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Bredd                    | 52 mm             |
| Höjd/djup                | 65 mm             |
| Längd                    | 1407 mm           |
| Kapslingsklass (IP)      | IP20              |
| Skyddsklass              | I                 |
| Styrning                 | Ej dimbar         |
| Utbytbar drivdon         | Ja                |
| Kapslingsfärg            | Svart             |
| Material kapsling        | Aluminium         |
| Material kupa            | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla            | Ja                |
| Pendellängd från/till    | 1500 mm           |
| RAL-nummer               | 9005              |
| Upphängning medlevereras | Ja                |

# Måttitning

