LOG50 PD 830 1126 OP VI D

A278896 / 716-020132101950D

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med direkt ljusfördelning och opalt bländskydd. High output variant. Ljusreglering via DALI.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	3420 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	26 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
RAL-nummer	9016
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning





CARDI
Belysning från Elektroskandia