


LOG50 PD 830 2529 OP SI

A279070 / 716-0201371019400

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med direkt
ljusfördelning och opalt bländskydd. High output variant.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	7700 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/- panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	60 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	2529 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Silver
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning

