# LOG50 PDI 830 1407 OP SV

A279218 / 716-0201431019600

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med direkt/indirekt ljusfördelning och opalt bländskydd. High output variant.

MOLTO LUCE®



| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Armaturljusflöde | 7530 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80-89 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt/indirekt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| **Elektriska data** | |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 58 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |

| | |
|---|---|
| Bredd | 52 mm |
| Höjd/djup | 65 mm |
| Längd | 1407 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Styrning | Ej dimbar |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Kapslingsfärg | Svart |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, opal |
| Med ljuskälla | Ja |
| Pendellängd från/till | 1500 mm |
| RAL-nummer | 9005 |
| Upphängning medlevereras | Ja |

# Måttritning




