

# LOG50 PDI 827 1687 OP SV D

A279243 / 716-020144101360D

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med direkt/indirekt ljusfördelning och opalt bländskydd. High output variant. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 8790 lm                    |
| Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat  | Ja                         |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                              | 2700 K                     |
| Färgåtergivningindex (CRI)                  | 80-89                      |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)           |
| Ljuskälla                                   | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare                      | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar            |
| Ljusuttag                                   | Direkt/indirekt            |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                    |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 70 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |

## Elektriska data (forts)

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Spänningstyp             | AC          |
| Bredd                    | 52 mm       |
| Höjd/djup                | 65 mm       |
| Längd                    | 1687 mm     |
| Kapslingsklass (IP)      | IP20        |
| Skyddsklass              | I           |
| Styrning                 | DALI        |
| Utbytbar drivdon         | Ja          |
| Kapslingsfärg            | Svart       |
| Material kapsling        | Aluminium   |
| Material kupa            | Plast, opal |
| Med ljuskälla            | Ja          |
| Pendellängd från/till    | 1500 mm     |
| RAL-nummer               | 9005        |
| Upphängning medlevereras | Ja          |

# Måttritning

