


LOG50 PD927 1126 DR24° SISI

A279580 / 716-0207124543440

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med 4 spotlights.
Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom
och har en spridningsvinkel på 24°.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1020 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbart
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	23 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Silver
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
Upphängning medlevereras	Ja

Måttitning

