
# LOG50 PD930 1687 DR24° SVSI D

A280043 / 716-020714454964D

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med 6 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 24°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Armaturljusflöde | 1780 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| **Elektriska data** | |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 36 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |

| **Elektriska data (forts)** | |
|---|---|
| Spänningstyp | AC |
| Bredd | 52 mm |
| Höjd/djup | 65 mm |
| Längd | 1687 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Styrning | DALI |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Kapslingsfärg | Svart |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med ljuskälla | Ja |
| Pendellängd från/till | 1500 mm |
| RAL-nummer | 9005 |
| Upphängning medlevereras | Ja |

# Måttritning

