

LOG50 R 927 2541 R24° SI SV D

A284893 / 716-030717424346D

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med 9 spotlights.
Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i krom och har en spridningsvinkel på 24°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	4560 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusslag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	54 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Bredd	64 mm
-------	-------

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	62 mm
Inbygggnadsbredd	56 mm
Inbygggnadsdjup	95 mm
Inbygggnadslängd	2533 mm
Längd	2541 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Silver
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja

Måttitning

