
LOG50 927 1126 DR24° SI SV

A286528 / 716-0107124543460

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med 4 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 24°.

MOLTO LUCE®





Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	1020 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	23 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)	
Spänningstyp	AC
Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Silver
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja

Måttritning







CARDI
Belysning från Elektroskandia