


# LOG50 927 4212 DR24° SI SI

A288028 / 716-0107194543440

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med 15 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 24°.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                   | 3810 lm                |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                     | 2700 K                 |
| Färgåtergivningindex (CRI)         | 90-100                 |
| Ljuskälla                          | Vit                    |
| Ljusfördelare/spridare             | Reflektor              |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                          | LED ej utbytbart       |
| Ljusuttag                          | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                   | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 84 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |

## Elektriska data (forts)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Spänningstyp           | AC             |
| Bredd                  | 52 mm          |
| Höjd/djup              | 65 mm          |
| Längd                  | 4212 mm        |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20           |
| Skyddsklass            | I              |
| Styrning               | Ej dimbar      |
| Utbytbart drivdon      | Ja             |
| Hus ytskydd            | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg          | Silver         |
| Lämplig för takmontage | Ja             |
| Lämplig för ytmontage  | Ja             |
| Material kapsling      | Aluminium      |
| Med ljuskälla          | Ja             |

# Måttritning

