

# NÄRVAROVAKT IRHD DALI PLUS UTA

E1300596

Självadresserande närvarovakt, en DALI-slinga med tre DALI-kanaler och ett extra PF-relä. För rum där mer än en DALI-grupp behövs, som klassrum, konferensrum, kontorslandskap, industrihall, garage. Möjligt med styrning av intilliggande områden via grannzonsfunktion. Konstantljus med tre grupper, individuella tryckknapps-ingångar. En PF-reläutgång styrd via brytare. Kvadratisk bevakningsområde, närvarodetektering 8x8 m, rörelse 20x20 m. Utanpåliggande. Konfiguration via fjärrkontroll.



Anti-bakteriell	Nej	Sensortyp	Passivt infraröd
Detekteringsvinkel horisontell från/till	0...360 °	Styrström	150 mA
Djup	65 mm	Svarsvärde justerbar känslighet	Ja
Forcerad fränkoppling	Ja	Svarsvärde luminositet	0...10000 lx
Forcerad påslagning	Ja	Svängområdessensor, horisontell	0 °
Frekvensområde	50...60 Hz	Svängområdessensor, vertikal	0 °
Fränslagsfördröjning	600 s	Teach-funktion för svarsvärdesluminositet	Ja
Färg	Vit	Temperaturområde	0...40 °C
Halogenfri	Ja	Tillslagsfördröjning	7200 s
HVAC-styrning	Ja	Transparent	Nej
Höjd	119 mm	Typ av yta	Matt
Inställbart ljusvärde	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Konstantljusstyrning	Ja	Bredd	119 mm
Material	Plast	Kapslingsklass (IP)	IP20
Materialkvalitet	Termoplast	Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Max inkopplingstid	60 min	Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Max. överföringsområde frontalt	20 m	Kompatibel med Google Assistant	Nej
Max. överföringsområde i sidled	20 m	Med stöd för IFTTT	Nej
Med DALI-gränssnitt	Ja	Lämplig för takmontage	Ja
Min inkopplingstid	40 s	Lämplig för väggmontering	Nej
Modell	Närvarodetektor	Monteringsmetod	Utanpåliggande
Märkspänning	230 V	Ytskydd/Behandling	Övrigt
Optimal montagehöjd	2.7 m		
RAL-nummer (liknande)	9010		

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Max. antal enheter som kan styras	Förprogrammerad	Trådlös	Signalöverföring	Med display
E1360256	FJÄRRKONTROLL SMARTREMOTE	1	Ja	Ja	Radio/Infraröd	Nej