

FAKTA KLASSR.PKT 3K DALI PLUS

E7015098

Fakta klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m² samt takhöjd ca 3 m. Fakta är en pendlad armatur med både direkt och indirekt ljusfördelning. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 55/45%.

Armaturen pendlas eller monteras på armaturskena, den unika designen med två ljusöppningar på ovansidan är optimerad för att monteras på 70 mm armaturskena och få ett effektivt indirekt ljus.

Fakta klassrumspaket innehåller: 9 st Fakta D/I DALI/SWD, 2st Fakta Tavla DALI/SWD, 2 par väggkonsoler, 1 st närvarosensor Dali Plus. Dali Plus behöver en Smart Remote E13 602 56, beställs separat, ansluts till smartphone och appen Smart Remote för en enkel programmering. Appen finns för iOS och Android. Armaturdata som visas nedan är per armatur och för Fakta D/I.



Ljusstekniska data

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde | 5000 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 80-89 |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED utbytbar |
| Ljusutbyte | 100 lm/W |
| Ljusuttag | Direkt/indirekt |
| Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C | 100000 h |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |

Elektriska data

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A | 10 |
| Antal don MCB B16A | 16 |
| Antal don MCB C10A | 17 |
| Antal don MCB C16A | 28 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 50 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |

Elektriska data (forts)

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Spänningstyp | AC |
| Bredd | 139 mm |
| Höjd/djup | 54 mm |
| Längd | 1167 mm |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Ja |
| Dimning DALI | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Styrning | DALI/Switch&Dim |
| Utbytbar drivdon | Ja |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Material kapsling | Stål |
| Material kupa | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla | Ja |
| RAL-nummer | 9016 |
| Vikt | 4.6 kg |

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Max. antal enheter som kan styras | Förprogrammerad | Trådlös | Signalöverföring | Med display |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------------------|-------------|
| E1360256 | FJÄRRKONTROLL SMARTREMOTE | 1 | Ja | Ja | Radio/Infraröd | Nej |

