

BOX D/I DP MO 3000K SENSOR BT

E7018325

Box DP D/I sensor BT är en armatur i klassisk design med både direkt och indirekt ljusfördelning som skapar ett bra omfållt ljus tillsammans med det direkta ljuset vilket gör den lätt att anpassa i många olika miljöer. Armaturen har ett väl avbländat dubbelparaboliskt reflektorbländskydd som ger en mycket bra avbländning längs armaturen. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 50%/50%. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng c/c 1150 mm. Stomme av lackerad stålplåt, dubbelparaboliskt bländskydd av aluminium och avskärmning av akryl. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App MasterConnect. Box sensor BT kan grupperas eller användas individuellt beroende på var man vill använda armaturen. För bästa känslighet, installationshöjden för sensorn bör vara max 3 m. Adress till app: <https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186> alt. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect>



Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	5000 lm
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	100000 h
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Elektriska data

Antal don MCB B10A	13
Antal don MCB B16A	21
Antal don MCB C10A	21
Antal don MCB C16A	35
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	135 lm/W
Max. systemeffekt	37 W


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	150 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1225 mm
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK04
Styrning	Philips EasyAir sensor (Bluetooth)
Utbyttbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Stickkontakt (Hane)
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	0.75 mm ²
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Pendellängd från/till	0...2000 mm
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Matt
Typ av kabeldragning	Avslutning Ja
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	5.1 kg




Avslutning
Ja
Belysning från Elektroskandia

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	12.5	14.0	14.6	14.8	15.5	11.1	12.5	13.2	13.4	14.1	
2H	3H	12.3	13.8	14.4	14.7	15.2	10.8	12.3	12.9	13.2	13.8	
2H	4H	12.2	13.6	14.2	14.6	15.1	10.7	12.2	12.7	13.1	13.6	
2H	6H	12.0	13.5	14.0	14.4	14.9	10.6	12.0	12.5	13.0	13.4	
2H	8H	12.0	13.4	13.9	14.4	14.8	10.5	11.9	12.4	12.9	13.3	
2H	12H	11.9	13.4	13.8	14.3	14.8	10.4	11.9	12.3	12.8	13.3	
4H	2H	12.2	13.6	14.2	14.6	15.1	10.8	12.3	12.8	13.2	13.7	
4H	3H	12.0	13.4	13.9	14.4	14.8	10.5	12.0	12.4	13.0	13.4	
4H	4H	11.8	13.3	13.7	14.3	14.6	10.4	11.9	12.2	12.8	13.2	
4H	6H	11.7	13.2	13.5	14.2	14.5	10.3	11.7	12.0	12.7	13.0	
4H	8H	11.7	13.1	13.4	14.1	14.4	10.2	11.6	11.9	12.6	12.9	
4H	12H	11.6	13.1	13.3	14.1	14.3	10.1	11.6	11.8	12.6	12.8	
8H	4H	11.6	13.1	13.4	14.1	14.4	10.2	11.6	11.9	12.6	12.9	
8H	6H	11.5	12.9	13.2	14.0	14.2	10.0	11.5	11.7	12.5	12.7	
8H	8H	11.4	12.9	13.1	13.9	14.1	10.0	11.4	11.6	12.4	12.6	
8H	12H	11.4	12.9	13.0	13.9	14.1	9.9	11.3	11.5	12.4	12.6	
12H	4H	11.5	13.0	13.3	14.0	14.3	10.1	11.6	11.8	12.6	12.8	
12H	6H	11.4	12.9	13.1	13.9	14.1	10.0	11.4	11.6	12.4	12.6	
12H	8H	11.4	12.8	13.0	13.9	14.0	9.9	11.3	11.5	12.4	12.5	
Variation av önskädderposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+1.7 / -4.9					+2.0 / -5.0					
S = 1.5H		+3.4 / -8.4					+3.0 / -11.3					
S = 2.0H		+5.3 / -10.1					+4.8 / -12.9					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		-3.4					-4.9					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7985330	BRYTARE 2-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985331	BRYTARE 4-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja	Nej	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja	Nej	Ja

