

BOX MP D/I MO 4000K DALI/SWD

E7018370

Box MP D/I är en armatur i klassisk design med både direkt och indirekt ljusfördelning som skapar ett bra omfältsljus tillsammans med det direkta ljuset vilket gör den lätt att anpassa i många olika miljöer. Armaturen har en mikroprismatisk avskärmning med en opal film som ger en bra avbländning längs och tvärs armaturen, den opala filmen kan enkelt plockas bort om högre ljusflöde och tydligare ljusfördelning önskas. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 50%/50%. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng c/c 1150 mm. Stomme av lackerad stålplåt, mikroprismatisk avskärmning av akryl. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Armaturen är försedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning som dimrar det direkta och indirekta ljuset gemensamt. CLO innebär att armaturen ger samma ljusflöde under hela sin livslängd.



Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	5000 lm
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h


Elektriska data

Antal don MCB B10A	18
Antal don MCB B16A	29
Antal don MCB C10A	29
Antal don MCB C16A	49
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Max. systemeffekt	38 W
Märkspänning från/till	220...240 V


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	150 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1225 mm
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI/Switch&Dim
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	0...2000 mm
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	5.9 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel				Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H		10.8	12.2	12.9	13.1	13.8	11.4	12.9	13.6	13.8	14.4
2H	3H		11.6	13.0	13.6	13.9	14.5	11.9	13.3	14.0	14.2	14.8
2H	4H		12.0	13.4	14.0	14.4	14.9	12.1	13.6	14.1	14.5	15.0
2H	6H		12.3	13.8	14.3	14.7	15.2	12.4	13.8	14.3	14.8	15.3
2H	8H		12.4	13.9	14.4	14.8	15.3	12.5	13.9	14.4	14.9	15.4
2H	12H		12.5	13.9	14.4	14.9	15.3	12.5	14.0	14.5	14.9	15.4
4H	2H		10.9	12.3	12.9	13.3	13.8	11.5	12.9	13.5	13.8	14.4
4H	3H		11.9	13.3	13.8	14.3	14.7	12.2	13.6	14.1	14.6	15.0
4H	4H		12.4	13.9	14.3	14.9	15.3	12.5	14.0	14.4	15.0	15.4
4H	6H		12.9	14.4	14.7	15.4	15.7	12.9	14.4	14.7	15.4	15.7
4H	8H		13.1	14.5	14.9	15.5	15.8	13.1	14.6	14.9	15.6	15.9
4H	12H		13.2	14.6	14.9	15.6	15.9	13.2	14.7	15.0	15.7	15.9
8H	4H		12.5	14.0	14.3	15.0	15.3	12.6	14.1	14.4	15.1	15.4
8H	6H		13.2	14.6	14.9	15.6	15.9	13.2	14.6	14.9	15.6	15.9
8H	8H		13.4	14.9	15.1	15.9	16.1	13.4	14.8	15.1	15.9	16.1
8H	12H		13.6	15.0	15.2	16.1	16.2	13.6	15.0	15.2	16.1	16.2
12H	4H		12.5	14.0	14.2	15.0	15.2	12.6	14.1	14.4	15.1	15.3
12H	6H		13.2	14.6	14.9	15.7	15.9	13.2	14.6	14.8	15.6	15.9
12H	8H		13.5	14.9	15.1	16.0	16.1	13.4	14.9	15.1	15.9	16.1
Variation av önskåderposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H			+0.5 / -0.5				+0.5 / -0.7					
S = 1.5H			+1.0 / -0.8				+1.6 / -1.2					
S = 2.0H			+1.8 / -1.1				+2.8 / -1.6					
Standardtabell			BK04				BK04					
Korrektionsfaktor			-1.5				-1.2					

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja	Nej	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja	Nej	Ja

