

# BOX DP MOKLASSR.PKT 4K ROOMSET

E7018439

Box DP MO Klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m<sup>2</sup> samt takhöjd ca 3 m. Box är en pendlad armatur med både direkt och indirekt ljusfördelning. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 50/50%. Box klassrumspaket innehåller: 9 st Box DP D/I MO DALI/SWD, 2 st Box Tavla asym DALI/SWD, 2 par väggarmar, 1 st närvarosensor, 1st Roomset. Sensorn programmeras enkelt via Bluetooth med en app för Android-surfplatta. Armaturdata som visas nedan är per armatur och för Box DP MO D/I.



Ljustekniska data		Bredd	
Anpassad för bildskärmsarbete	Ja		150 mm
Armaturljusflöde	5000 lm	Höjd/djup	65 mm
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej	Längd	1225 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Brandskydd "D"	Nej
Färgtemperatur	4000 K	Kapslingsklass (IP)	IP20
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Skyddsklass	I
Ljusfärg	Vit	Slagtålighet (IK)	IK04
Ljusfördelning	Symmetrisk	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljuskälla	LED ej utbytbart	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusuttag	Direkt/indirekt	Anslutningstyp	Fri ände
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Antal poler	5
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4	Kapslingsfärg	Vit
Elektriska data		Ledararea.	0.75 mm <sup>2</sup>
Antal don MCB B10A	18	Material kapsling	Stål
Antal don MCB B16A	29	Med ljuskälla	Ja
Antal don MCB C10A	29	Pendellängd från/till	0...2000 mm
Antal don MCB C16A	49	RAL-nummer	9016
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Rasterutförande	Matt
Drivdon ingår	Ja	Typ av kabeldragning	Avslutning
Effektfaktor	0.95	Upphängning medlevereras	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja	Vikt	5.1 kg
Max. systemeffekt	35 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		

www.cardi.se

# Mått ritning

