


FLOW S VIT DP PR 1775 HO DALI

E7021217

Flow system profil HO (high output) vitlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 1775 mm.



Ljustekniska data

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Längd	1775 mm
-------	---------

Tekniska data

Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	DALI/Switch&Dim
Utbytbart drivdon	Ja

Utförande

Anslutningstyp	Stickklämma
----------------	-------------

Utförande (forts)

Antal poler	5
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	1.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Effekt (W)	Färgtemp. K	CRI	Färg
E7021221	FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K D	1750 lm	15 W	3000 K	80-89	Vit
E7021222	FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K D	895 lm	8 W	3000 K	80-89	Vit
E7021223	FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K D	2525 lm	22 W	3000 K	80-89	Vit
E7021224	FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K D	1435 lm	12.5 W	3000 K	80-89	Vit
E7021225	FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K D	3450 lm	28.5 W	3000 K	80-89	Vit
E7021226	FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K D	1750 lm	15 W	3000 K	80-89	Vit
E7021227	FLOW S L-SK D OP HO VIT 3K D	1850 lm	15 W	3000 K	80-89	Vit
E7021228	FLOW S L-SK D OP LO VIT 3K D	945 lm	8 W	3000 K	80-89	Vit
E7021229	FLOW S T-SK D OP HO VIT 3K D	2675 lm	22 W	3000 K	80-89	Vit
E7021230	FLOW S T-SK D OP LO VIT 3K D	1520 lm	12.5 W	3000 K	80-89	Vit
E7021231	FLOW S X-SK D OP HO VIT 3K D	3650 lm	28.5 W	3000 K	80-89	Vit
E7021232	FLOW S X-SK D OP LO VIT 3K D	1850 lm	15 W	3000 K	80-89	Vit
E7021255	FLOW S INSATS DIREKT 3K 1775			3000 K		
E7021259	FLOW S BLÄNSKYDD MP 1775					
E7021263	FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 1775					
E7021268	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1775			3000 K		
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN					
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF					
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					

