


FLOW S INF PROF 575 HO DALI

E7021233

Flow system profil HO (high output) för infällt montage. Längd 575 mm.



Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Dimensioner

Längd	575 mm
-------	--------

Tekniska data

Bluetoothstyrd	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20

Tekniska data (forts)

Skyddsklass	I
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med rörelsesensor	Nej
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg	Längd	Bredd
E7021241	FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D					
E7021242	FLOW S L-SK INF MP LO VIT 3K D					
E7021243	FLOW S T-SK INF MP HO VIT 3K D					
E7021244	FLOW S T-SK INF MP LO VIT 3K D					
E7021245	FLOW S X-SK INF MP HO VIT 3K D					
E7021246	FLOW S X-SK INF MP LO VIT 3K D					
E7021247	FLOW S L-SK INF OP HO VIT 3K D					
E7021248	FLOW S L-SK INF OP LO VIT 3K D					
E7021249	FLOW S T-SK INF OP HO VIT 3K D					
E7021250	FLOW S T-SK INF OP LO VIT 3K D					
E7021251	FLOW S X-SK INF OP HO VIT 3K D					
E7021252	FLOW S X-SK INF OP LO VIT 3K D					
E7021253	FLOW S INSATS DIREKT 3K 575					
E7021257	FLOW S BLÄNSKYDD MP 575					
E7021261	FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 575					
E7021265	FLOW S INSATS INDIREKT 3K 400					
E7021266	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 575					
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD	Ändstycke	Ja	Vit	8 mm	86 mm
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					

