


FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D

E7021241



Flow system L-skarv HO (high output) med med mikroprismatiskt bländskydd (MP) för infällt montage. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.




Ljustekniska data


Armaturljusflöde	1750 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.03
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusedelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	30
Antal don MCB B16A	50
Distortion (THD)	10
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	117 lm/W
Max. systemeffekt	15 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	300 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Framkantsdimring	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	1.5 mm ²
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	1.3 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Måttritning



Ljusfördelningskurva



cd
 — C0/C180
 — C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	18.0	19.7	20.8	20.1	21.1	17.1	18.8	19.9	19.2	20.2
2H	3H	18.4	20.2	21.2	20.5	21.5	17.6	19.3	20.3	19.7	20.6
2H	4H	18.5	20.2	21.2	20.6	21.5	17.7	19.5	20.4	19.9	20.7
2H	6H	18.4	20.2	21.1	20.6	21.4	17.8	19.6	20.4	20.0	20.8
2H	8H	18.4	20.2	21.0	20.6	21.3	17.8	19.6	20.4	20.0	20.7
2H	12H	18.4	20.2	20.9	20.6	21.3	17.8	19.6	20.3	20.0	20.7
4H	2H	18.1	19.9	20.8	20.2	21.1	17.3	19.1	20.0	19.5	20.3
4H	3H	18.6	20.4	21.2	20.8	21.5	17.9	19.7	20.5	20.1	20.8
4H	4H	18.7	20.5	21.2	20.9	21.6	18.1	19.9	20.6	20.4	21.0
4H	6H	18.7	20.5	21.1	20.9	21.5	18.2	20.1	20.7	20.5	21.1
4H	8H	18.6	20.5	21.0	20.9	21.4	18.2	20.1	20.6	20.6	21.1
4H	12H	18.6	20.5	20.9	20.9	21.4	18.2	20.1	20.6	20.6	21.0
8H	4H	18.5	20.5	21.0	20.9	21.4	18.1	19.9	20.5	20.4	20.9
8H	6H	18.5	20.5	20.9	21.0	21.4	18.2	20.1	20.5	20.6	21.0
8H	8H	18.6	20.5	20.9	21.0	21.3	18.2	20.1	20.5	20.6	21.0
8H	12H	18.5	20.5	20.8	21.0	21.3	18.2	20.1	20.5	20.6	21.0
12H	4H	18.6	20.5	20.9	20.9	21.4	18.0	19.9	20.4	20.4	20.8
12H	6H	18.6	20.5	20.9	21.0	21.3	18.2	20.1	20.5	20.6	20.9
12H	8H	18.5	20.5	20.8	21.0	21.3	18.2	20.1	20.4	20.6	20.9
Variation av äsddärposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.9					+0.6 / -0.8				
S = 1.5H		+1.5 / -1.8					+1.2 / -1.6				
S = 2.0H		+2.9 / -3.4					+2.4 / -2.8				
Standardtabell		BK02					BK02				
Korrektionsfaktor		2.9					2.3				
Korrigerade bländindikatorer relaterade till total ljusflöde											