


FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D

E7021241

Flow system L-skarv HO (high output) med med mikroprismatiskt bländskydd (MP) för infällt montage. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1750 lm
Flimmervärde Pst LM	0.03
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01


Elektriska data

Antal don MCB B10A	30
Antal don MCB B16A	50
Distortion (THD)	10
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	117 lm/W
Max. systemeffekt	15 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	300 mA


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Brandskydd "D"	Nej
Dimteknik	AM
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	DALI/Switch&Dim
Utbytbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	1.5 mm ²
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	1.3 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50			
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30			
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20			
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel				Blickriktning längs till tvärsaxel						
2H	2H	18.0	19.7	20.8	20.1	21.1	17.1	18.8	19.9	19.2	20.2		
2H	3H	18.4	20.2	21.2	20.5	21.5	17.6	19.3	20.3	19.7	20.6		
2H	4H	18.5	20.2	21.2	20.6	21.5	17.7	19.5	20.4	19.9	20.7		
2H	6H	18.4	20.2	21.1	20.6	21.4	17.8	19.6	20.4	20.0	20.8		
2H	8H	18.4	20.2	21.0	20.6	21.3	17.8	19.6	20.4	20.0	20.7		
2H	12H	18.4	20.2	20.9	20.6	21.3	17.8	19.6	20.3	20.0	20.7		
4H	2H	18.1	19.9	20.8	20.2	21.1	17.3	19.1	20.0	19.5	20.3		
4H	3H	18.6	20.4	21.2	20.8	21.5	17.9	19.7	20.5	20.1	20.8		
4H	4H	18.7	20.5	21.2	20.9	21.6	18.1	19.9	20.6	20.4	21.0		
4H	6H	18.7	20.5	21.1	20.9	21.5	18.2	20.1	20.7	20.5	21.1		
4H	8H	18.6	20.5	21.0	20.9	21.4	18.2	20.1	20.6	20.6	21.1		
4H	12H	18.6	20.5	20.9	20.9	21.4	18.2	20.1	20.6	20.6	21.0		
8H	4H	18.6	20.5	21.0	20.9	21.4	18.1	19.9	20.5	20.4	20.9		
8H	6H	18.6	20.5	20.9	21.0	21.4	18.2	20.1	20.5	20.6	21.0		
8H	8H	18.6	20.5	20.9	21.0	21.3	18.2	20.1	20.5	20.6	21.0		
8H	12H	18.5	20.5	20.8	21.0	21.3	18.2	20.1	20.5	20.6	21.0		
12H	4H	18.6	20.5	20.9	20.9	21.4	18.0	19.9	20.4	20.4	20.8		
12H	6H	18.6	20.5	20.9	21.0	21.3	18.2	20.1	20.5	20.6	20.9		
12H	8H	18.5	20.5	20.8	21.0	21.3	18.2	20.1	20.4	20.6	20.9		
Variation av skärparposition för tvärsaxel S													
S = 1.0H			+0.5 / -0.9						+0.6 / -0.8				
S = 1.5H			+1.5 / -1.8						+1.2 / -1.6				
S = 2.0H			+2.9 / -3.4						+2.4 / -2.8				
Standardtabell			BK02						BK02				
Korrektionsfaktor			2.9						2.3				
Korrigerade bländningsvärden relaterade till total ljusflöde													