

# FLOW KLASSR.PKT 3K DALIPLUS

E7024855

Flow klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m<sup>2</sup> samt takhöjd ca 3 m. Flow är en pendlad armatur med både direkt och indirekt ljusfördelning. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 40/60%. Flow klassrumspaket innehåller: 9 st Flow D/I DP DALI/SWD, 2 st Flow asym LO 1175 DALI, rampmonteras, 3 st väggarmar, 1 st närvarosensor Dali Plus. Dali Plus behöver en Smart Remote E13 602 56, beställs separat, ansluten till smartphone och appen Smart Remote för en enkel programmering. Appen finns för iOS och Android. Armaturdata som visas nedan är per armatur och för Flow D/I MP.



Ljustekniska data		Bredd	74 mm
Armaturljusflöde	5550 lm	Höjd/djup	82 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd	1270 mm
Färgtemperatur	3000 K	Brandskydd "D"	Nej
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89	Kapslingsklass (IP)	IP20
Ljutfärg	Vit	Skyddsklass	I
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljusfördelning	Symmetrisk	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljuskälla	LED utbytbar	Utbytbar drivdon	Ja
Ljusuttag	Direkt/indirekt	Anslutningstyp	Fri ände
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Antal poler	5
Elektriska data		Kapslingsfärg	Vit
Antal don MCB B10A	10	Ledararea.	0.75 mm <sup>2</sup>
Antal don MCB B16A	16	Material kapsling	Aluminium
Antal don MCB C10A	16	Material kupa	Plast, prismatisk
Antal don MCB C16A	27	Med ljuskälla	Ja
Driftdon	LED-drivdon konstantström	RAL-nummer	9003
Drivdon ingår	Ja	Typ av kabeldragning	Avslutning
LED nominell ström vid konstant ström	950 mA	Vikt	3.1 kg
Ljusutbyte	120.5 lm/W		
Max. systemeffekt	46 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		

# Måttritning

