

# FLOW S D LAM HO VIT 3K 1175 D

E7025924

Flow system direkt (D) lamell är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt ljusfördelning (D). Stomme av aluminium, mikrop Prismatisk "snap-in" bländskydd med lameller för extra avbländning och utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlas. Wireupphäng, väggarm, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Insticksplint 5x2x1,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.



Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	2965 lm	Längd	1175 mm
Flimmervärde Pst LM	0.01	Brandskydd "D"	Nej
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Dimteknik	AM
Färgtemperatur	3000 K	Kapslingsklass (IP)	IP20
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Skyddsklass	I
Ljuskälla	Vit	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/ panel	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljusfördelning	Symmetrisk	Utbytbart drivdon	Ja
Ljuskälla	LED utbytbart	Anslutningstyp	Stickklämma
Ljusuttag	Direkt	Antal poler	5
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h	Hus ytskydd	Med pulverlack
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01	Kapslingsfärg	Vit
<b>Elektriska data</b>		Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Antal don MCB B10A	11	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Antal don MCB B16A	16	Lämplig för rampmontage	Ja
Antal don MCB C10A	19	Lämplig för takmontage	Ja
Antal don MCB C16A	27	Lämplig för väggmontering	Ja
Distortion (THD)	5	Lämplig för ytmontage	Ja
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kapsling	Aluminium
Drivdon ingår	Ja	Material kupa	Plast, prismatisk
Effektfaktor	0.98	Med ljuskälla	Ja
Max. systemeffekt	28 W	RAL-nummer	9003
Märkspänning från/till	220...240 V	Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Nominell ström	600 mA	Vikt	3.2 kg
<b>Dimensioner</b>			
Bredd	74 mm		



**CARDI**  
Belysning från Elektroskandia

# Måttritning



## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg	Längd	Bredd
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN	Ändstycke	Ja	Vit	2 mm	74 mm
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	Ändstycke	Ja	Vit	2 mm	74 mm
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT			Vit		

