

FLOW S INF LAM LO VIT 3K 2375D

E7026044

Flow system infäld är en stilren och kompakt armatur. Stomme av vitlackerad aluminium. Enkel att montera, mikroprismatiskt lamell snap-in" bländskydd av akryl och utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Monteras infäld i undertak med synlig T-profil eller fast undertak. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur.

Anslutningsledning beställs separat. Enkel att montera med byglar som vilar på bärverket. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss

<https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.



Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	2390 lm	Höjd/djup	61.5 mm
Flimmervärde Pst LM	0.01	Längd	2375 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Brandskydd "D"	Nej
Färgtemperatur	3000 K	Dimteknik	AM
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Kapslingsklass (IP)	IP20
Ljusfärg	Vit	Skyddsklass	I
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljusfördelning	Symmetrisk	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljuskälla	LED utbytbar	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusuttag	Direkt	Anslutningstyp	Stickklämma
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h	Antal poler	5
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01	Hus ytskydd	Med pulverlack
Elektriska data		Kapslingsfärg	Vit
Antal don MCB B10A	11	Ledararea.	1.5 mm ²
Antal don MCB B16A	16	Lämplig för infällt montage	Ja
Antal don MCB C10A	19	Lämplig för rampmontage	Ja
Antal don MCB C16A	27	Lämplig för takmontage	Ja
Distortion (THD)	5	Material kapsling	Aluminium
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kupa	Plast, prismatisk
Drivdon ingår	Ja	Med ljuskälla	Ja
Effektfaktor	0.98	RAL-nummer	9003
Max. systemeffekt	30 W	Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Märkspänning från/till	220...240 V	Vikt	5.3 kg
Nominell ström	600 mA		
Spänningstyp	AC		

Dimensioner

Bredd 86 mm

Måttritning



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg	Längd	Bredd
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD	Ändstycke	Ja	Vit	8 mm	86 mm
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					

