


# FLOW S L-SK INF MP LO VIT 4K D

E7026101



Flow system L-skarv LO (low output) med med mikropigmatiskt bländskydd (MP) för infällt montage. Vitlackerad, 4000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel, överkopplad. Armatyren är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	940 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.03
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	30
Antal don MCB B16A	50
Distortion (THD)	10
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.98
Ljusutbyte	118 lm/W
Max. systemeffekt	8 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	150 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja


**Tekniska data (forts)**

Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
<b>Utförande</b>	
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	1.3 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

# Måttritning



# Ljusfördelningskurva



# UGR-tabell

**Beräkning av bländning enligt UGR**

	60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak											
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel				
2H	2H	16.3	18.1	19.2	18.4	19.4	15.4	17.2	18.3	17.5	18.5
2H	3H	16.7	18.5	19.5	18.8	19.8	15.9	17.7	18.6	18.0	18.9
2H	4H	16.8	18.6	19.5	18.9	19.8	16.0	17.8	18.7	18.1	19.0
2H	6H	16.8	18.5	19.4	18.9	19.7	16.1	17.9	18.8	18.3	19.1
2H	8H	16.7	18.5	19.3	18.9	19.7	16.1	17.9	18.7	18.3	19.0
2H	12H	16.7	18.5	19.3	18.9	19.6	16.1	17.9	18.7	18.3	19.0
4H	2H	16.4	18.2	19.1	18.5	19.4	15.6	17.4	18.3	17.8	18.6
4H	3H	16.9	18.7	19.5	19.1	19.8	16.2	18.0	18.8	18.4	19.1
4H	4H	17.0	18.8	19.5	19.2	19.9	16.4	18.3	18.9	18.7	19.3
4H	6H	17.0	18.8	19.4	19.3	19.8	16.5	18.4	19.0	18.8	19.4
4H	8H	16.9	18.8	19.3	19.3	19.8	16.5	18.4	19.0	18.9	19.4
4H	12H	16.9	18.8	19.2	19.2	19.7	16.5	18.4	18.9	18.9	19.3
8H	4H	16.9	18.8	19.3	19.3	19.8	16.4	18.3	18.8	18.7	19.2
8H	6H	16.9	18.8	19.3	19.3	19.7	16.5	18.4	18.9	18.9	19.3
8H	8H	16.9	18.8	19.2	19.3	19.7	16.5	18.5	18.8	19.0	19.3
8H	12H	16.8	18.8	19.1	19.3	19.6	16.5	18.4	18.8	19.0	19.3
12H	4H	16.9	18.8	19.3	19.2	19.7	16.3	18.2	18.7	18.7	19.1
12H	6H	16.9	18.8	19.2	19.3	19.6	16.5	18.4	18.8	18.9	19.2
12H	8H	16.9	18.8	19.1	19.3	19.6	16.5	18.4	18.7	18.9	19.2
Variation av blickdistanstjän för tvärsavel S		+0.5 / -0.9					+0.5 / -0.8				
S = 1.0H		+1.5 / -1.8					+1.2 / -1.6				
S = 1.5H		+2.9 / -3.4					+2.4 / -2.8				
S = 2.0H											
Standarttabell		BK02					BK02				
Korrigeringsfaktor		1.2					0.6				
Korrigerade blickdistanstjän för tvärsavel till blickriktning											