

FLOW S SV DP PROF 2375 HO DALI

E7027364



Flow system profil HO (high output) svartlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 2375 mm.



Elektriska data

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |

Dimensioner

| | |
|-------|---------|
| Längd | 2375 mm |
|-------|---------|

Tekniska data

| | |
|---------------------|------|
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |

Utförande

| | |
|----------------|-------------|
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal poler | 5 |
| Kapslingsfärg | Svart |

Utförande (forts)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ledararea. | 1.5 mm ² |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9017 |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack |