

# MILLI S MP VIT 2 DRAGSTR 4K

E7027548



Milli S MP är en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusfördelning för såväl moderna som klassiska interiörer. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 45/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Stomme av aluminiumprofil med prismatisk avskärmning för direkt ljus och en opal diffusor i akryl för indirekt ljus. Utbytbar LED-modul. 2st dragströmbrytare för separat tändning av det direkta respektive indirekta ljuset. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 800-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm<sup>2</sup> med jordad stickpropp.



### Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	5000 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Ja
Flimmervärde Pst LM	0.5
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljustuttag	Direkt/indirekt
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	14
Antal don MCB B16A	24
Antal don MCB C10A	24
Antal don MCB C16A	38
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	125 lm/W
Max. systemeffekt	40 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	527 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

### Dimensioner (forts)

Bredd	51 mm
Höjd/djup	80 mm
Längd	1246 mm


### Tekniska data

Bakkantsdimring	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK03


### Utförande

Anslutningstyp	Stickkontakt (Hane)
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	0.75 mm <sup>2</sup>
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	4.4 kg

# Måttritning



# Ljusfördelningskurva



# UGR-tabell

**Beräkning av bländning enligt UGR**

	60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak											
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel				
2H	2H	14,9	16,3	17,0	17,2	17,9	14,9	16,3	17,0	17,2	17,9
2H	3H	15,7	17,1	17,8	18,1	18,7	15,7	17,1	17,8	18,1	18,7
2H	4H	16,1	17,5	18,1	18,5	19,1	16,1	17,5	18,1	18,5	19,1
2H	6H	16,4	17,8	18,4	18,8	19,3	16,4	17,8	18,4	18,8	19,3
2H	8H	16,5	17,9	18,5	18,9	19,4	16,5	17,9	18,5	18,9	19,4
2H	12H	16,6	18,0	18,5	19,0	19,5	16,6	18,0	18,5	19,0	19,5
4H	2H	15,1	16,5	17,1	17,5	18,1	15,1	16,5	17,1	17,5	18,1
4H	3H	16,1	17,5	18,0	18,5	19,0	16,1	17,5	18,0	18,5	19,0
4H	4H	16,6	18,0	18,5	19,1	19,5	16,6	18,0	18,5	19,1	19,5
4H	6H	17,1	18,5	18,9	19,5	19,9	17,1	18,5	18,9	19,5	19,9
4H	8H	17,3	18,7	19,0	19,7	20,0	17,3	18,7	19,0	19,7	20,0
4H	12H	17,4	18,8	19,1	19,9	20,1	17,4	18,8	19,1	19,9	20,1
8H	4H	16,7	18,2	18,5	19,2	19,5	16,7	18,2	18,5	19,2	19,5
8H	6H	17,3	18,7	19,0	19,6	20,1	17,3	18,7	19,0	19,6	20,1
8H	8H	17,6	19,0	19,3	20,1	20,3	17,6	19,0	19,3	20,1	20,3
8H	12H	17,8	19,2	19,4	20,3	20,5	17,8	19,2	19,4	20,3	20,5
12H	4H	16,7	18,1	18,4	19,2	19,5	16,7	18,1	18,4	19,2	19,5
12H	6H	17,4	18,8	19,0	19,8	20,1	17,4	18,8	19,0	19,8	20,1
12H	8H	17,7	19,1	19,3	20,2	20,4	17,7	19,1	19,3	20,2	20,4
Variation av blickdärvidelse för tvärsävel S											
S = 1,0H		+0,2 / -0,3					+0,2 / -0,3				
S = 1,5H		+0,5 / -0,7					+0,5 / -0,7				
S = 2,0H		+1,1 / -1,1					+1,1 / -1,1				
Standarttabell		BK05					BK05				
Korrektionsfaktor		3,4					3,4				
Korrigerade blickdärvidelser relaterade till värt ljusflöde											